

FMX 460 8x4 / EuromixMTP 3-Seiten-Kipper

Fahrzeug Ausstaung:

- Dieselmotor 11 l, 469 PS/338 kW, Euro 6E
- Getriebe: Optidriver AT0 2612F (11,73 – 0,79)
- I-Shift AT2612F, automatisiertes 12-Gang Getriebe (Direktgang), max. Eingangsdrehmoment: 2.652 Nm
- Manuelle Schaltung im Automatikmodus möglich (inkl. Kickdown)
- Motorbremse Volvo Engine Brake (VEB), erfüllt ADR-Bremsvorschriften
- Vorderachslast max. 16,0 t (technisch)
- Gesamtzuggewicht, technisch: 44 t
- Radstand 4350 mm
- Reifengröße 315/80 R 22,5 vorne und hinten
- Cruise Control (Tempomat); inkl. Bremstempomat
- Ausstattung Robust: Sitze in Textil und Vinyl (violett/Pflaume) mit Innenausstattung in Vinyl beige
- Mediapaket Basis
- Rückspiegel, beheizt, elektr. verstellbar, robust, ohne Gehäuse
- Auspuff vertikal, nur Rohr
- Fahrerkomfort-Paket
- Fahrgestellhöhe: X-HIGH (extra hoch)
- 290 l Kraftstofftank
- AdBlue Tank, nutzbarer Inhalt: 57 l
- Electrically heated SCR system equipment
- Vorbereitung OBU (Toll Collect)
- Wegfahrsperre, Transponder im Schlüssel
- I-Shift Fahrmodus: Standard, Performance und Economy
- Assistenzschalter, Mikrofon, Volvo Action Service#
- USB-Anschluß

- Tagesfahrlicht LED, "V-Licht"
- Parabelfederung vorn, 3-Blatt (größere Härte)
- Parabelfederung hinten (normale Härte)
- Sonnenblende innen, manuelles Rollo
- Manuelle Dachluke (getöntes Glas für FH, Stahl für FM)
- 2 beheizte und verstellbare Rückspiegel
- Abschleppvorrichtung hinten

Kipper Ausstattung:

EuomixMTP Dreistenkipper EMK3- 14m³ – 16m³ –

Typ: EuomixMTP EMK3

Aufbaubeschreibung Kipperbrücke:

Länge: 5.900 mm

Breite: 2.410 mm

Bordwände: 900 mm

Stirnwand: 1.100 mm

Boden: 6mm HARDOX 450

Bordwände: 5mm HARDOX 450

rechts: manuelle pendel Bordwand

Rückwand : automatische pendelnd 6mm HARDOX 450

Rückwand: 6mm S355

Hilfsrahmen: Schweißkonstruktion hochwertigem Stahl

Hydraulik: – Penta Kippzylinder mit Endabschaltung, – Steuerblock (Hauptventil) – pneumatischer Kippgeber – pneumatische Umschalter Ventil am Hilfsrahmen – Pumpe und Öltank

Optionen :

Hydraulikanschluss Kippanhänger
Besen und Schaufel mit Halterung
klappbarer Unterfahrschutz bodenebene,
klappbare Zurrösen

EuromixMTP hydraulische betätigt,
Bordwände Zurrösen in den Ecken
Plane