

MAN TGS 32.440 BB 8x4 EURO 6e EuromixMTP EM 9 L

Fahrzeug Ausstattung:

- MAN D2676 LF86, 323 kW (440 PS) Leistung, 2.200 Nm Drehmoment, Euro 6e
- MAN TipMatic 12.28 OD – MAN TipMatic Offroad,-TipMatic Efficiency,
- 300 l Tankvolumen – 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank
- Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
- Wegrollsperrung MAN EasyStart
- Reifen 315/80R22,5
- Achsübersetzung, i=3,25
- Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
- Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
- Sonnenblende, vor Frontscheibe
- Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)
- Tagfahrlicht, LED – Fernlichtassistent – Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus hinten,
- Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt
- Fahrerkomfortsitz, luftgefedert – Armlehnen Fahrersitz
- Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar
- Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect
- Fahrtsschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL
- Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
- Klimaanlage, manuell
- Hubdach, mechanisch – Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster
- 2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)
- Spurverlassenswarner LDW

- **Navigations** SD EUROPA GESAMT
- MAN Mediasystem Advanced 7 Zoll
- MAN Soundsystem Advanced – Smartphone Integration

EUROMIX MTP – Fahrmischer Aufbau EM 9 L

- Model: **EM 9 L**
- Nennvolumen 9m³ Fertigbeton
- Mischtrommel in leichter Bauweise
- Mischtrommel in leichter Ausführung aus dem Material **HARDOX S450**
- Mischspiralen in leichter Ausführung aus dem Material **HARDOX S500**
- **Getriebe Fabrikat ZF-P5300**
- **Hydraulikpumpe Fabrikat Bosch Rexroth**
- **Hydraulikmotor Fabrikat Bosch Rexroth**
- Ölkühlanlage integriert Fabrikat **ASA**
- Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch
- Druckluftwasseranlage
- Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung
- Wasserfüllleitung, einseitig mit C-Kupplung
- Mischtrommel mit einer Serviceklappe
- Steigleiter mit Standpodest
- Gummiaufsatz am Einfülltrichter
- Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl
- Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschnurre
- Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten
- Polyurethangrundierung
- Gewicht ca. 3.425kg, Abweichungen +/- 5%
- mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik
- Kotflügel aus Alu über den Hinterachsen
- 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff
- Wasseranlage
- Wassertank 500l (Druckluft)
- Wassertank Stahl

- Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung
- Wasseranschluss „C“-Kupplung,
- Bedienung & Elektrik
- Mischerbedienung – mechanisch hinten
- Start-Stopp-Anlage (bei EDC)
- Geometrisches Volumen 15120 L
- Volumen Wassertank 9745 L
- Neigung des Tanks 12.3
- Länge 6785 mm
- Breite 2300 mm
- Höhe 2693 mm

Sonderausstattung:

- Verlängerungs-Schurre Kunststoff -Stahl – Alu
- Klapp-Schurre Kunststoff (oder Stahl)
- Rückhalteklappe Schwenkschurre
- Kunststoffbox
- Staubox Edelstahl
- Zusatzmittelbehälter drucklos
- Zusatzmittel-Druckbehälter
- Kellenhalter
- $\frac{3}{4}$ Trommelverschluß
- Rückfahrkamera
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- EuromixMTP Intelligente Trommelsteuerung (Elektronische Fahrmischersteuerung)
- Tritt am Unterfahrschutz mit Haltegriff
- Wasseruhr
- Druckmanometer
- Rahmenabdeckung
- Feuerlöscher
- Halterung für Fließbetonrohr (5 m lang)
- Übergangsstück zum Fließbetonrohr (Reduzierschurre)
- Hydraulik Schurrenstütze