

MAN TGS 41.470 8×4 WECHSELSYSTEM KIPPER+MISCHER

Fahrzeug Ausstattung:

- MAN D2676 LF86, (470 PS) Leistung, Drehmoment, Euro 6e
- MAN TipMatic 12.28 0D – MAN TipMatic Offroad,-TipMatic Efficiency,
- 300 l Tankvolumen – 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank
- Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
- Wegrollsperrung MAN EasyStart
- Reifen 385 /80R22,5 – 315/80R22,5
- Achsübersetzung, i=3,25
- Hinterachse, 13.000 kg, AP-Achse – Vorderachse, 9.200 kg
- Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
- Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
- Stoßfänger, Stahl, 3-teilig
- Sonnenblende, vor Frontscheibe
- Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)
- Tagfahrlicht, LED – Fernlichtassistent – Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus hinten,
- Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt
- Fahrerkomfortsitz, luftgedeutert – Armlehnen Fahrersitz
- Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar
- Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect
- Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL
- Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
- Klimaanlage, manuell
- Hubdach, mechanisch – Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster
- 2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)

- Spurverlassenswarner LDW
- MAN Mediasystem Advanced 7 Zoll
- MAN Soundsystem Advanced – Smartphone Integration

Kipper Ausstattung:

- **Euromix MTP TMK 16m³ TMK 18m³ TMK 20m³ Mulden-Kipper (HARDOX)**
- Halbrund-Form
- CE-Norm
- Boden **Hardox 450** – 8mm
- Seiten **Hardox 450** – 6mm
- Rückwand pendelnd
- Ersatzradhalter mit Hebewinde
- Kotflügel Alu
- Vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten
- Aufstiegstritte zur Kippbrücke (Aufstiegstritte: Innen in der Kippbrücke)
- EuromixMTP Scheren-Kippstabilisator

Fahrmischer Ausstattung (AUCH ALS EM 9m³)

- Model: **EM 10 L**
- Nennvolumen 10m³ Fertigbeton
- Mischtrommel in leichter Bauweise
- Mischtrommel in leichter Ausführung aus dem Material **HARDOX S450**
- Mischspiralen in leichter Ausführung aus dem Material **HARDOX S500**
- Getriebe Fabrikat **ZF – P5300**
- Hydraulikpumpe Fabrikat **Bosch Rexroth**
- Hydraulikmotor Fabrikat **Bosch Rexroth**
- Ölkühlanlage integriert Fabrikat **ASA**
- Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch
- Druckluftwasseranlage
- Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung
- Wasserfülleitung, einseitig mit C-Kupplung
- Mischtrommel mit einer Serviceklappe

- Steigleiter mit Standpodest
- Gummiaufsatz am Einfülltrichter
- Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl
- Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschnurre
- Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten
- Polyurethangrundierung
- Gewicht ca. 3.650kg, Abweichungen +/- 5%
- mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik
- Kotflügel aus Alu über den Hinterachsen
- 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff
- Wasseranlage
- Wassertank 500l (Druckluft)
- Wassertank Stahl
- Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung
- Wasseranschluss „C“-Kupplung,
- Bedienung & Elektrik
- Mischerbedienung – mechanisch hinten
- Start-Stopp-Anlage (bei EDC)
- Geometrisches Volumen 17361 L
- Volumen Wassertank 11121 L
- Neigung des Tanks 11.3
- Länge 7075 mm
- Breite 2300 mm
- Höhe 2748 mm

Hydraulisches Wechsellsystem:

Hydraulik- und Elektrokomponenten Hydraulik- und Elektrokomponenten (Hubzylinder, Verriegelungszyylinder, 3-Wegehahn, Vorzugsstromregelventil, Mengenteiler 4-Fach, Rückschlagventile, Hand Steuerventile, Lasthalteventil, Näherungsschalter) · Druckfilter · Konsolen am Fahrgestell (12 Verriegelungen 2/3-Achser, 14 Stk. 4-Achser) · Verbindungsteile (12 Verriegelungen 2/3-Achser, 14 Stk. 4-

Achser) · Gegenhalter für 2. Aufbau (12 Verriegelungen 2/3-Achser, 14 Stk. 4-Achser)