

Volvo FMX 500 8x4 EuromixMTP SWAN RZ-48.5

Fahrzeug Ausstattung:

- Dieselmotor 13 l, 500 PS/367 kW, Euro 6e
- Getriebe: Optidriver AT0 2612F (11,73 – 0,79)
- I-Shift AT2612F, automatisiertes 12-Gang Getriebe (Direktgang), max. Eingangs Drehmoment: 2.652 Nm
- Manuelle Schaltung im Automatikmodus möglich (inkl. Kickdown)
- Motorbremse Volvo Engine Brake (VEB), erfüllt ADR-Bremsvorschriften
- Vorderachslast max. 16,0 t (technisch)
- Gesamtzuggewicht, technisch: 50 t
- Radstand 5100
- Reifengröße 315/80 R 22,5 vorne und hinten
- Cruise Control (Tempomat); inkl. Brems Tempomat
- Ausstattung Robust: Sitze in Textil und Vinyl (violett/Pflaume) mit Innenausstattung in Vinyl beige
- Mediapaket Basis
- Rückspiegel, beheizt, elektr. verstellbar, robust, ohne Gehäuse
- Auspuff vertikal, nur Rohr
- Fahrerkomfort-Paket
- Fahrgestellhöhe: X-HIGH (extra hoch)
- 290 l Kraftstofftank
- AdBlue Tank, nutzbarer Inhalt: 57 l
- Electrically heated SCR system equipment
- Vorbereitung OBU (Toll Collect)
- Wegfahrsperre, Transponder im Schlüssel
- I-Shift Fahrmodus: Standard, Performance und Economy
- Assistenzschalter, Mikrofon, Volvo Action Service#
- USB-Anschluß
- Tagesfahrlicht LED, "V-Licht"

- Parabelfederung vorn, 3-Blatt (größere Härte)
- Parabelfederung hinten (normale Härte)
- Sonnenblende innen, manuelles Rollo
- Manuelle Dachluke (getöntes Glas für FH, Stahl für FM)
- 2 beheizte und verstellbare Rückspiegel
- Abschleppvorrichtung hinten

Betonpumpen Ausstattung:

- Typ: Euromix SWAN RZ-48.5/125-XArme 5 SWAN
- Fördermenge (stangenseitig) 160 m³/hr
- Förderdruck (stangenseitig) 85 bar
- Faltungsart XB-Faltung
- Reichhöhe 47.5 m
- Schwenkbereich 365 degree
- Endschlauchlänge 3 m
- Förderleitung, Förderdruck max. DN125/5,5 / mm/bar
- Länge x Breite x Höhe 11,85 x 2,5 x 4 m
- Gesamtgewicht unter 32000 kg
- Förderzylinder Durchmesser – Hublänge 230/2100 mm
- LED Beleuchtung
- Fernbedienung Scanreco
- Ölkühler