

Mercedes-Benz 4142 B 8X4 EuromixMTP EM 10 R

Fahrzeug Ausstattung:

- Motor OM460, R6, 12,8 l, 310 kW (421 PS), 2100 Nm Euro3
- Getriebe G 260-16/ 11,07-0,69 manuelle Schlatung
- Vorderachse 7,5 t Hinterachse Tellerad 300 Planeten, 13,4 t
- Reifen Vorderachse Reifen 315/80 R 22,5 Hinterachse Reifen 315/80 R 22,5
- Radstand 4550 mm
- Fahrerhaus S-Fahrerhaus Classic Space
- Scheibenbremse, an VA und HA
- Tank 290 l, links, 735 x 700 x 750 mm,
- Fahrerhausrückwand, mit Fenster – Frontscheibe getönt
- Lichtsensor – Tagfahrlicht
- Dachluke/Lüftungsklappe Dach
- Sonnenblende außen, transparent
- Multifunktionslenkrad
- Classic Cockpit
- Klimaanlage
- Tempomat
- Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug

Fahrmischer Ausstattung:

- Model: **EuromixMTP EM 10 R**
- Nennvolumen 10m³ Fertigbeton
- Mischtrommel in regulärer Bauweise
- Mischtrommel in regulärer Ausführung aus dem Material S355
- Mischspiralen in regulärer Ausführung aus dem Material S420 MC
- **Getriebe Fabrikat ZF – P5300**

- **Hydraulikpumpe Fabrikat Bosch Rexroth**
- **Hydraulikmotor Fabrikat Bosch Rexroth**
- Ölkühlanlage integriert
- Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch
- Druckluftwasseranlage
- Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung
- Wasserfüllleitung, einseitig mit C-Kupplung
- Mischtrommel mit einer Serviceklappe
- Steigleiter mit Standpodest
- Gummiaufsatz am Einfülltrichter
- Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl
- Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschnurre
- Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten
- Polyurethangrundierung
- Gewicht ca. 4.250kg, Abweichungen +/- 5%
- mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik
- Kotflügel aus Alu über den Hinterachsen
- 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff
- Wasseranlage
- Wassertank 500l (Druckluft)
- Wassertank Stahl
- Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung
- Wasseranschluss „C“-Kupplung,
- Bedienung & Elektrik
- Mischerbedienung – mechanisch hinten
- Start-Stopp-Anlage (bei EDC)
- Geometrisches Volumen 17361 L
- Volumen Wassertank 11121 L
- Neigung des Tanks 11.3
- Länge 7080 mm
- Breite 2300 mm
- Höhe 2750 mm

Sonderausstattung:

- Verlängerungs-Schurre Kunststoff -Stahl – Alu
- Klapp-Schurre Kunststoff (oder Stahl)
- Rückhalteklappe Schwenkschurre
- Kunststoffbox
- Staubox Edelstahl
- Zusatzmittelbehälter drucklos
- Zusatzmittel-Druckbehälter
- Kellenhalter
- $\frac{3}{4}$ Trommelverschluß
- Rückfahrkamera
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- EuromixMTP Intelligente Trommelsteuerung (Elektronische Fahrmischersteuerung)
- Tritt am Unterfahrschutz mit Haltegriff
- Wasseruhr
- Druckmanometer
- Rahmenabdeckung
- Feuerlöscher
- Halterung für Fließbetonrohr (5 m lang)
- Übergangsstück zum Fließbetonrohr (Reduzierschurre)
- Hydraulik Schurrenstütze