

EUROMIX MTP – 12m³ Betonmischer-Auflieger

Auflieger Ausstattung:

- – 3-Achser
- – SAF-Achsen 9 ton
- – 1x Lift-Achse
- – Luftfederung ABS
- – Reifen 385/65 R22.5
- – Gesamtgewicht ca. 40.000 kg
- – Leergewicht ca. 9.390 kg
- – Separater Motor

Fahrerischer Ausstattung:

- Model: **EuromixMTP EM 12 R**
- Nennvolumen 12m³ Fertigbeton
- Mischtrommel in regulärer Bauweise
- Mischtrommel in regulärer Ausführung aus dem Material S355
- Mischspiralen in regulärer Ausführung aus dem Material S420 MC
- Getriebe Fabrikat **ZF P5300**
- Hydraulikpumpe **Bosch Rexroth**
- Hydraulikmotor **Bosch Rexroth**
- Ölkühlanlage integriert
- Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch
- Druckluftwasseranlage
- Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung
- Wasserfüllleitung, einseitig mit C-Kupplung
- Mischtrommel mit einer Serviceklappe
- Steigleiter mit Standpodest
- Gummiaufsatz am Einfülltrichter
- Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl
- Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und

Schwenkschnurre

- Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten
- Polyurethangrundierung
- Gewicht ca. 4.725kg, Abweichungen +/- 5%
- mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik
- otflügel aus Stahl über den Hinterachsen
- 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff
- Wasseranlage
- Wassertank 650l (Druckluft)
- Wassertank Stahl
- Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung
- Wasseranschluss „C“-Kupplung,
- Bedienung & Elektrik
- Mischerbedienung – mechanisch hinten
- Start-Stopp-Anlage (bei EDC)
- Geometrisches Volumen 19420 L
- Volumen Wassertank 12787L
- Neigung des Tanks 10.5
- Länge 7545 mm
- Breite 2300 mm
- Höhe 2765 mm

Sonderausstattung:

- Verlängerungs-Schurre Kunststoff -Stahl – Alu
- Klapp-Schurre Kunststoff (oder Stahl)
- Rückhalteklappe Schwenkschurre
- Kunststoffbox
- Staubox Edelstahl
- Zusatzmittelbehälter drucklos
- Zusatzmittel-Druckbehälter
- Kellenhalter
- $\frac{3}{4}$ Trommelverschluß
- Rückfahrkamera
- LED-Arbeitsscheinwerfer

- EuromixMTP Intelligente Trommelsteuerung (Elektronische Fahrmischersteuerung)
- Tritt am Unterfahrschutz mit Haltegriff
- Wasseruhr
- Druckmanometer
- Rahmenabdeckung
- Feuerlöscher
- Halterung für Fließbetonrohr (5 m lang)
- Übergangsstück zum Fließbetonrohr (Reduzierschurre)
- Hydraulik Schurrenstütze