

EUROMIX MTP – 10m³

Betonmischer-Auflieger

Auflieger Ausstattung:

- – 2-Achser
- – SAF-Achsen
- – 1x Lift-Achse- Luftfederung ABS
- – Reifen 385/65 R22.5
- – Gesamtgewicht ca. 36.000 kg
- – Leergewicht ca. 7.640 kg

Fahrnischer Ausstattung:

- Model: **Euromix EM 10 L**
- Nennvolumen 10m³ Fertigbeton
- Mischtrommel in leichter Bauweise
- Mischtrommel in leichter Ausführung aus dem Material **HARDOX S450**
- Mischspiralen in leichter Ausführung aus dem Material **HARDOX S500**
- Getriebe Fabrikat **ZF P5300**
- Hydraulikpumpe Fabrikat **Bosch Rexroth**
- Hydraulikmotor Fabrikat **Bosch Rexroth**
- Ölkühlanlage integriert
- Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch
- Druckluftwasseranlage
- Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung
- Wasserfüllleitung, einseitig mit C-Kupplung
- Mischtrommel mit einer Serviceklappe
- Steigleiter mit Standpodest
- Gummiaufsatz am Einfülltrichter
- Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl
- Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschnurre
- Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei

Wartungsarbeiten

- Polyurethangrundierung
- Gewicht ca. 3.650 kg, Abweichungen +/- 5%
- mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik
- otflügel aus Stahl über den Hinterachsen
- 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff
- Wasseranlage
- Wassertank 500l (Druckluft)
- Wassertank Stahl
- Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung
- Wasseranschluss „C“-Kupplung,
- Bedienung & Elektrik
- Mischerbedienung – mechanisch hinten
- Start-Stopp-Anlage (bei EDC)
- Geometrisches Volumen 17361 L
- Volumen Wassertank 11121 L
- Neigung des Tanks 11.3
- Länge 7075 mm
- Breite 2300 mm
- Höhe 2748 mm

Sonderausstattung:

- Verlängerungs-Schurre Kunststoff -Stahl – Alu
- Klapp-Schurre Kunststoff (oder Stahl)
- Rückhalteklappe Schwenkschurre
- Kunststoffbox
- Staubox Edelstahl
- Zusatzmittelbehälter drucklos
- Zusatzmittel-Druckbehälter
- Kellenhalter
- $\frac{3}{4}$ Trommelverschluß
- Rückfahrkamera
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- EuromixMTP Intelligente Trommelsteuerung (Elektronische Fahrmischersteuerung)

- Tritt am Unterfahrschutz mit Haltegriff
- Wasseruhr
- Druckmanometer
- Rahmenabdeckung
- Feuerlöscher
- Halterung für Fließbetonrohr (5 m lang)
- Übergangsstück zum Fließbetonrohr (Reduzierschurre)
- Hydraulik Schurrenstütze