

# MAN TGM 18.320 4x4 Euro6e Hiab X Hiduo 228-4

## Fahrzeug Ausstattung:

- Dieselmotor MAN D1556 LF07, 294 kW (400 PS) Leistung, 1.800 Nm Drehmoment, Euro 6e
- MAN TipMatic 12.26 OD Offroad, Efficiency Plus, Manoeuvre
- 3.900 mm Haupttradstand
- 400 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts – 60 l Tankvolumen AdBlue-Tank, links
- Elektronisches Bremssystem (EBS) – Antiblockiersystem (ABS) Wegrollsperrung MAN EasyStart
- Reifen Vorderachse – 315/80R22,5 Lenk-S+G TL (156/150 K) hinter Achse 315/80R22,5 Antrieb-S+G TL (154/150 K)
- Vorderachse, 9.200 kg, Hinterachse, 13.000 kg, HY-Achse Achsübersetzung,  $i=3,36$
- Blattfederung an Hinterachse, Parabel, 3-Blatt, Stahl, verstärkter Achsanschlag
- Stoßfänger, Stahl, 3-teilig – Tagfahrlicht, LED – Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt
- Fahrerkomfortsitz, luftgefedert – Armlehnen Fahrersitz
- Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) Antriebsschlupfregelung (ASR) Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)
- MAN Mediasystem 7 Zoll – MAN Lautsprechersystem – Connectivity-Board-Modul (RIO Box)
- Anhängerkupplung an Schlussquerträger, ROCKINGER Typ 400 G 150A
- Serienmäßige Anschlussgarantie Antriebsstrang für 3. Betriebsjahr bis 450.000 km; Bed. s. Wartungsnachweis

## Kran Hiab X Hiduo 228-4

- 4 fach Ausschub
- Funkfernsteuerung
- hydraulische Leitungen für Anbauteile
- 2,55m = 5500 kg
- 4,45m = 4150 kg
- 6,45m = 2850 kg
- 8,45m = 2120 kg
- 10,60m = 1680 kg
- 12,70m = 1380 kg

Kipper Ausstattung:

EuomixMTP Dreistenkipper EMK3-K Ladekran

Typ: EuomixMTP EMK3-K

Aufbaubeschreibung Kipperbrücke:

Länge: 4.000 mm

**Breite:** 2.410 mm

**Bordwände:** 600 mm

**Stirnwand:** 800 mm

**Boden:** 5mm HARDOX 450

**Bordwände:** 3mm S355

**rechts:** manuelle pendel Bordwand

**links:** manuelle pendel Bordwand

**Rückwand:** automatische pendelnd 3mm S355

**Stirnwand:** 3mm S355

**Rückwand:** 3mm S355 Zurrösen in den Ecken

Hilfsrahmen: Schweißkonstruktion hochwertigem Stahl

**Hydraulik:** – Penta Kippzylinder mit Endabschaltung, – Steuerblock (Hauptventil) – pneumatischer Kippgeber – pneumatische Umschalter Kipper / Kran – Ventil am Hilfsrahmen – Pumpe und Öltank

Optionen:

Hydraulikanschluss Kippanhänger

Besen und Schaufel mit Halterung

klappbarer Unterfahrschutz bodenebene,

klappbare Zurrösen

EuromixMTP hydraulische betätigt, Bordwände

Plane