

MAN TGS 28.430 6×4-4 3-Seiten-Kipper EMK3 / Hiab 228-6

Fahrzeug Ausstattung

- Motor D2676LF80 – 430 PS / 316 KW EUR06 SCR – 2200 Nm C-R OBD-D
- **Federung Blatt/ luft**
- **Lenck-Achse Lift Achse Nachlaufachse**
- Getriebe Automatik
- Reifen Vorderachse 385/80 R22,5 Hinterachse Lift Luft und Leck Achse 385/80 R 22,5
- Vorderachse 9000kg –
- **Radstand 3600 mm**
- Fahrerhaus M mittellang
- Luftleitblech gegen Staub-Auufwirbelung
- Tempomat
- Klimaanlage
- Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)
- AP Achsübersetzung Hinterachse AP HPD 1382/HP-
- Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter / Vorabscheider
- Differentialsperre
- Kraftstoffbehälter 300l links und 35l AdBlue
- Stahlstoßfänger dreiteilig
- MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
- Scheibenbremsen Hinterachse und Vorderachse
- Zentralverriegelung
- Hubdach
- Sonnenblende
- Fahrerkomfortsitz luftgedert
- AUX-in/ USB im Armaturenbrett

Kipper Ausstattung:

EuomixMTP Dreistenkipper EMK3-K Ladekran

Typ: EuomixMTP EMK3-K

Aufbaubeschreibung Kipperbrücke:

Länge: 4.900 mm

Breite: 2.410 mm

Bordwände: 800 mm

Stirnwand: 1.118 mm

bodenebene, klappbare Zurrösen

Boden: 5mm HARDOX 450

Bordwände: 4mm HARDOX 450,

links:EuomixMTP mit hydraulische betätigt,

rechts: manuelle pendel Bordwand

Rückwand: automatische pendelnd 4mm Hardox 450

Stirnwand: 4mm HARDOX 450

Rückwand: 4mm HARDOX 450

Hilfsrahmen: Schweißkonstruktion hochwertigem Stahl

Hydraulik: – Penta Kippzylinder mit Endabschaltung, – Steuerblock (Hauptventil) – pneumatischer Kippgeber – pneumatische Umschalter Kipper / Kran – Ventil am Hilfsrahmen – Pumpe und Öltank

Optionen:

Hydraulikanschluss Kippanhänger

Besen und Schaufel mit Halterung

klappbarer Unterfahrschutz

Plane

LANGLEBIG UND ROBUST FÜR SIE IM EINSATZ!

Kran Hiab X Hiduo 228-6

- 6 fach Ausschub
- Funkfernsteuerung
- hydraulische Leitungen für Anbauteile
- 2,55m = 5500 kg
- 4,45m = 4150 kg
- 6,45m = 2850 kg
- 8,45m = 2120 kg
- 10,60m = 1680 kg
- 12,70m = 1380 kg
- 14,70m = 1100 kg
- 17,00m = 810 kg