

MAN TGS 33.430 BB 6×4 EuromixMTP EMK3

Fahrzeug Ausstattung:

- Motor D2676LF80 – 430 PS / 316 KW EURO 6 SCR – 2200 Nm C-R OBD-D
- Getriebe Automatische
- Reifen Vorderachse 315/80 R22,5 Hinterachse 315/80 R 22,5
- Vorderachse 8000kg – Hinterachse 13000 kg
- Radstand 3600 mm
- Fahrerhaus M mittellang
- Luftleitblech gegen Staub-Auufwirbelung
- Tempomat
- Klimaanlage
- Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)
- AP Achsübersetzung Hinterachse AP HPD 1382/HP-
- Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter / Vorabscheider
- Differentialsperre
- Kraftstoffbehälter 300l links und 35l AdBlue
- Stahlstoßfänger dreiteilig
- MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
- Scheibenbremsen Hinterachse und Vorderachse
- Zentralverriegelung
- Sonnenblende
- Fahrerkomfortsitz luftgededert
- AUX-in/ USB im Armaturenbrett

Kipper Ausstattung:

EuomixMTP Dreistenkipper EMK3-

Typ: EuromixMTP EMK3

Aufbaubeschreibung Kipperbrücke:

Länge: 5.200 mm

Breite: 2.380 mm

Bordwände: 900 mm

Stirnwand: 1.118 mm

Boden: 5mm HARDOX 450

Bordwände: 4mm HARDOX 450,

links: EuromixMTP hydraulische betätigt,

rechts: manuelle pendel Bordwand

Rückwand: automatische pendelnd 4mm Hardox 450

Stirnwand: 4mm HARDOX 450

Rückwand: 4mm HARDOX 450

Hilfsrahmen: Schweißkonstruktion hochwertigem Stahl

Hydraulik: – Penta Kippzylinder mit Endabschaltung, – Steuerblock (Hauptventil) – pneumatischer Kippgeber – pneumatische Umschalter Kipper – Ventil am Hilfsrahmen – Pumpe und Öltank

Optionen:

Hydraulikanschluss Kippanhänger

Besen und Schaufel mit Halterung

klappbarer Unterfahrschutz

bodenebene, klappbare Zurrösen