

# MAN TGS 41.470 8x4 Euro6e Euromix 3-Seiten-Kipper EMK3 Hiab 228-6

## Fahrzeug Ausstattung:

- MAN D2676 LF86, (470 PS) Leistung, Drehmoment, Euro 6e
- MAN TipMatic 12.28 OD – MAN TipMatic Offroad,-TipMatic Efficiency,
- 300 l Tankvolumen – 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank
- Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
- Wegrollsperrung MAN EasyStart
- Reifen 315/80R22,5
- Achsübersetzung, i=3,25
- Hinterachse, 13.000 kg, AP-Achse – Vorderachse, 9.200 kg
- Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
- Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
- Stoßfänger, Stahl, 3-teilig
- Sonnenblende, vor Frontscheibe
- Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)
- Tagfahrlicht, LED – Fernlichtassistent – Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus hinten,
- Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt
- Fahrerkomfortsitz, luftgedrückt – Armlehnen Fahrersitz
- Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar
- Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect
- Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL
- Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
- Klimaanlage, manuell
- Hubdach, mechanisch – Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster
- 2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V
- Antriebsschlupfregelung (ASR)

- Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)
- Spurverlassenswarner LDW
- MAN Mediasystem Advanced 7 Zoll
- MAN Soundsystem Advanced – Smartphone Integration

### **Kipper Ausstattung:**

EuromixMTP Dreistenkipper EMK3-K Ladekran **14m<sup>3</sup>**

Typ: **EuromixMTP EMK3-K**

### **Aufbaubeschreibung Kipperbrücke:**

Länge: 5.700 mm

**Breite:** 2.410 mm

**Bordwände:** 900 mm

**Stirnwand:** 1.100 mm

**Boden:** 6mm **HARDOX** 450

**Bordwände:** 5mm **HARDOX** 450

**rechts:** manuelle pendel Bordwand

**Rückwand :** automatische pendelnd 6mm **HARDOX** 450

**Rückwand:** 6mm S355

**Hilfsrahmen:** Schweißkonstruktion hochwertigem Stahl

**Hydraulik:** – Penta Kippzylinder mit Endabschaltung, – Steuerblock (Hauptventil) – pneumatischer Kippgeber – pneumatische Umschalte Kipper / Kran – Ventil am Hilfsrahmen – Pumpe und Öltank

### **Optionen :**

Hydraulikanschluss Kippanhänger  
 Besen und Schaufel mit Halterung  
 klappbarer Unterfahrschutz bodenebene,  
 klappbare Zurrösen  
 EuromixMTP hydraulische betätigt,  
 Bordwände Zurrösen in den Ecken

## Plane

### **Kran Hiab X Hiduo 228-6**

- 6 fach Ausschub
- Funkfernsteuerung
- hydraulische Leitunge für Anbauteile
- 2,55m = 5500 kg
- 4,45m = 4150 kg
- 6,45m = 2850 kg
- 8,45m = 2120 kg
- 10,60m = 1680 kg
- 12,70m = 1380 kg
- 14,70m = 1100 kg
- 17,00m = 810 kg