

Mercedes-Benz 3348 6X4 Arcos 5 EuromixMTP EM 9 R

Fahrzeug Ausstattung:

- Motor OM460, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
- Getriebe G 230-12/11,7-0,78 PowerShift 3
- Vorderachse 9,0 t – Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 16,0 t
- Gewichtsvariante 40,0 t (9,0/16,0/16,0)
- Reifen Reifen 325/95 R 24 VA/VLA
- Trommelbremse, an VA und HA
- Radstand 3900 mm
- Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu
- Fahrerhausrückwand, mit Fenster – Frontscheibe getönt
- Dachluke/Lüftungsclappe Dach
- Sonnenblende außen, transparent
- Multifunktionslenkrad
- Klimaanlage
- Tempomat
- L-Fahrerhaus ClassicSpace
- Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
- Komofortschließanlage

EUROMIX MTP – Fahrmischer Aufbau EM 9 R – Regulär

- Model: **EM 9 R**
- Nennvolumen 9m³ Fertigbeton
- Mischtrommel in regulärer Bauweise
- Mischtrommel in regulärer Ausführung aus dem Material S355
- Mischspiralen in regulärer Ausführung aus dem Material S420 MC
- Getriebe Fabrikat **ZF-P5300**
- Hydraulikpumpe Fabrikat **Bosch Rexroth**
- Hydraulikmotor Fabrikat **Bosch Rexroth**

- Ölkühlanlage integriert
- Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch
- Druckluftwasseranlage
- Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung
- Wasserfüllleitung, einseitig mit C-Kupplung
- Mischtrommel mit einer Serviceklappe
- Steigleiter mit Standpodest
- Gummiaufsatz am Einfülltrichter
- Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl
- Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschnurre
- Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten
- Polyurethangrundierung
- Gewicht ca. 3820kg, Abweichungen +/- 5%
- mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik
- otflügel aus Stahl über den Hinterachsen
- 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff
- Wasseranlage
- Wassertank 650l 500l 350l (Druckluft)
- Wassertank Stahl
- Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung
- Wasseranschluss „C“-Kupplung,
- Bedienung & Elektrik
- Mischerbedienung – mechanisch hinten
- Start-Stopp-Anlage (bei EDC)
- Geometrisches Volumen 16110 L
- Volumen Wassertank 10076 L
- Neigung des Tanks 11.6
- Länge 6785 mm
- Breite 2300 mm
- Höhe 2693 mm

Sonderausstattung:

- Verlängerungs-Schurre Kunststoff -Stahl – Alu
- Klapp-Schurre Kunststoff (oder Stahl)
- Rückhalteklappe Schwenkschurre
- Kunststoffbox
- Staubox Edelstahl
- Zusatzmittelbehälter drucklos
- Zusatzmittel-Druckbehälter
- Kellenhalter
- $\frac{3}{4}$ Trommelverschluß
- Rückfahrkamera
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- EuromixMTP Intelligente Trommelsteuerung (Elektronische Fahrmischersteuerung)
- Tritt am Unterfahrschutz mit Haltegriff
- Wasseruhr
- Druckmanometer
- Rahmenabdeckung
- Feuerlöscher
- Halterung für Fließbetonrohr (5 m lang)
- Übergangsstück zum Fließbetonrohr (Reduzierschurre)
- Hydraulik Schurrenstütze